



280495104 - Clé à chocs réversible

- une nouvelle conception, corps compact et faible poids permet à l'utilisateur d'obtenir d'excellents résultats avec moins d'effort
- Arbre de 200mm permet d'atteindre des écrous difficiles d'accès sans avoir à recourir à une rallonge
- Système de frappe double marteaux



- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Commande d'inversion à levier
- Poignée auxiliaire réglable à 360° pour une prise sûre et équilibrée.
- Echappement de l'air inférieur.
- Le mécanisme à double frappe assure une grande durée de vie et un équilibrage instantané de la percussion

Vitesse à vide	4.000 rpm
Couple de serrage maximum	2.985 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/2"
Pression d'utilisation	6,3 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	13 mm
Consommation d'air moyenne	340 l/min

280495101 - Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevée
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



Vitesse à vide	7.000 tours/min
Couple de serrage maximum	651 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M27 ● 41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M24 ● 36 mm
Filetage d'arrivée d'air	3/8" GAS
Pression d'utilisation	6,3 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	240 l/min